



Perfil de Cubierta Deck (4.202.67)

EUROBASE 67 CD**CARGAS ASCENDENTES****CUADRO DE LUCES ADMISIBLES (m) – Flecha admisible: L/200**

Cargas ascendentes (kN/m ²)	Cargas permanentes (kN/m ²)												
		Espesor (mm)											
		0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20
0,25	0,05	5,30	5,39	5,48	5,61	5,80	6,09	6,54	6,69	6,84	7,06	7,37	7,83
0,50	0,05	4,29	4,39	4,49	4,63	4,83	5,10	5,38	5,48	5,57	5,70	5,89	6,21
0,75	0,05	3,75	3,84	3,92	4,05	4,22	4,49	4,82	4,93	5,03	5,15	5,32	5,57
1,00	0,05	3,41	3,49	3,56	3,68	3,84	4,08	4,38	4,48	4,58	4,73	4,93	5,18
1,25	0,05	3,16	3,24	3,31	3,41	3,56	3,78	4,07	4,16	4,25	4,39	4,58	4,87
1,50	0,05	2,98	3,04	3,11	3,21	3,35	3,56	3,83	3,92	4,00	4,13	4,31	4,58
1,75	0,05	2,83	2,89	2,96	3,05	3,18	3,38	3,63	3,72	3,80	3,92	4,09	4,35
2,00	0,05	2,70	2,77	2,83	2,92	3,04	3,24	3,40	3,52	3,63	3,75	3,91	4,16
2,25	0,05	2,60	2,66	2,72	2,81	2,93	3,11	3,20	3,31	3,42	3,59	3,76	4,00
2,50	0,05	2,51	2,57	2,62	2,71	2,83	3,00	3,03	3,13	3,24	3,40	3,62	3,86
2,75	0,05	2,43	2,49	2,54	2,62	2,74	2,91	2,88	2,98	3,08	3,23	3,45	3,74
3,00	0,05	2,36	2,42	2,47	2,55	2,66	2,83	2,76	2,85	2,95	3,09	3,30	3,61
3,25	0,05	2,30	2,35	2,40	2,48	2,59	2,75	2,65	2,74	2,83	2,97	3,16	3,47
3,50	0,05	2,24	2,30	2,35	2,42	2,53	2,68	2,55	2,64	2,72	2,86	3,04	3,34
3,75	0,05	2,19	2,24	2,29	2,37	2,47	2,62	2,46	2,54	2,63	2,76	2,94	3,22

Las luces anteriores se consideran con vanos iguales, o con una diferencia máxima entre vanos contiguos de un 20%.

Para cualquier aclaración sobre el presente documento puede contactar con el Departamento Técnico (contact.export@arcelormittal.com o vía telefónica). EUROPERFIL, S.A. se reserva, en cualquier caso, los derechos de cambio del presente documento sin previo aviso.