

Questionnaire de détermination

Plateaux porteurs de couverture



ArcelorMittal

Société

Contact Téléphone

E-mail

Réf. chantier

Date

Pour plateaux porteurs en couverture double peau à trames parallèles ou perpendiculaires pour utilisation en faible ou moyenne hygrométrie

Configuration du bâtiment

Toiture constituée de : Rampants plans - Pente % Cintrée - Rayon m

Acrotère : Oui Non Oui Non

Longueur : m Largeur : m Hauteur : m

Portée sur 3 appuis : m Portée sur 2 appuis : m Zone d'accumulation : m
Fournir impérativement un croquis

Zones climatiques

Département : Altitude :

Neige : A1 A2 B1 B2 C1 C2 D E

Vent : 1 2 3 4 5

Site normal Site exposé

Bâtiment fermé Bâtiment ouvert

Isolation thermique - Répartition de l'isolation thermique

1^{er} lit - Type : en fond de plateau / Epaisseur : mm

2^{ème} lit - Type : en fond de plateau / Epaisseur : mm

3^{ème} lit - Type : en fond de plateau / Epaisseur : mm

Précisez si l'isolant est de type laine de verre, laine de roche, laine de bois,...

Type de plateau

Plein Crevé type C Perforé type P

Système Globalroof®

Référence du système Globalroof® envisagé (Exemple : CIN 321 BP, IN 240,...)* :

Autre : décrivez le système envisagé, et joignez un plan, schéma/croquis :
.....
.....
.....

* Pour les descriptifs des systèmes, consultez notre guide des systèmes thermiques et acoustiques sur la page Téléchargements de notre site Internet

Ambiance intérieure

Hygrométrie : Faible Moyenne