


|  |          |         |            |                    |  |                              |  |  |  |
|--|----------|---------|------------|--------------------|--|------------------------------|--|--|--|
|  |          |         |            |                    |  |                              |  |  |  |
| Gezeichnet                                     | Datum    | Name    | Abwicklung | Einlaufbreite (mm) | Radien (mm)  | Material                     |  |  |  |
| Geprüft  | 29.03.10 | K. Mühl |            |                    |  | S320GD+Z275                  |  |  |  |
| <h1>Ondafibre 3005 T</h1>                      |          |         |            |                    | Schaumdicke (mm)   | Gewicht (kN/m <sup>2</sup> ) |  |  |  |
|  |          |         |            |                    | 60   | 0,1770                       |  |  |  |
|  |          |         |            |                    | 80   | 0,1990                       |  |  |  |
|  |          |         |            |                    | 100  | 0,2140                       |  |  |  |
|  |          |         |            |                    | 120  | 0,2340                       |  |  |  |
|  |          |         |            |                    | 150  | 0,2650                       |  |  |  |
|  |          |         |            |                    | 200  | 0,2960                       |  |  |  |
| ArcelorMittal Construction<br>Deutschland GmbH |          |         |            |                    | <br><b>ArcelorMittal</b> |                              |  |  |  |
|  |          |         |            |                    | Maßstab: 1:5   |                              |  |  |  |