

Demande de dimensionnement

Panneau sandwich de bardage



Société : Date :

Contact : Téléphone :

E-mail :

Adresse du chantier :

Rue :

Code postal : Localité :

Type de panneau :

Fixations : Visibles Secrètes Type d'isolant : Polyisocyanurate Laine de roche

Nom du panneau : Largeur : mm Epaisseur d'isolant :mm

Finition :

Face extérieure : Nervurée Micronervurée Lisse Rainurée

Coloris & revêtement :

Face intérieure : Nervurée Lisse

Type de pose et appuis :

Pose : Verticale Horizontale Appuis : Acier Bois Béton avec insert

Configuration du bâtiment :

Surface : m² Hauteur : m Largeur : m Longueur : m

Portée sur 2 appuis : m Portée sur 3 appuis : m

Vent :

Règles V 65 : Site normal Site exposé Zone de vent : 1 2 3 4 5

Eurocode «catégorie de terrain» : 0 II IIIa IIIb IV Bâtiment ouvert Bâtiment fermé

Sismique :

Zone : 1 2 3 4 5

Classe de sol : A B C D E

Catégorie d'importance : I II III IV

Performance de résistance au feu souhaitée :

Pare-flamme : E30 E60 E120 E180

Coupe-feu : EI30 EI60 EI120 EI180

Stabilité au feu : REI30 REI60 REI120

Certificat FM

4880

4881

4882

Vent selon FMDS 0128 :

Sens du feu :

Intérieur vers extérieur

Extérieur vers intérieur

Intérieur et extérieur