



# Océane® 5.200.50B/HB

Plaque nervurée pour bardage simple et double peau



Longueur minimale 1 800 mm / Longueur maximale 13 000 mm  
Longueur maximale conseillée en pose horizontale : 9 500 mm



## Masse surfacique

Epaisseur (mm)	0,75	0,88	1,00
Masse (kg/m <sup>2</sup> )	6,98	8,19	9,30

## Tableau des charges maximales admissibles en daN/m<sup>2</sup> en fonction des portées d'utilisation

Pour une pose en simple peau horizontale, la portée est limitée à 3 m.

Pour une pose en double peau la portée est limitée à 2 m.

		2 appuis 		Portée (m)	3 appuis 	
		Epaisseur (mm)			Epaisseur (mm)	
PV Socotec BM 7189		0,75			0,75	
Simple & double peau	Pression	200		≤ 2,00	200	Pression
	Dépression	200			200	Dépression
	Pression	180		2,20	200	Pression
	Dépression	169			200	Dépression
	Pression	141		2,40	174	Pression
	Dépression	136			184	Dépression
	Pression	113		2,60	150	Pression
	Dépression	110			152	Dépression
	Pression	92		2,80	130	Pression
	Dépression	92			127	Dépression
	Pression	76		3,00	114	Pression
	Dépression	77			105	Dépression
Simple peau verticale	Pression	64		3,20	100	Pression
	Dépression	66			94	Dépression
	Pression	54		3,40	88	Pression
	Dépression	56			83	Dépression
	Pression			3,60	79	Pression
	Dépression				74	Dépression
	Pression			3,80	70	Pression
	Dépression				66	Dépression