

Eclairants pour une meilleure luminosité

Panneaux sandwich de toiture

Ondatherm® T



En Polyester 1,2 mm (Anciennement Classe 3)
Épaisseur : 30 à 120 mm
Longueur : minimum 1 000 mm / maximum 6 500 mm



Profils de couverture

Trapéza® 3.283.29T



En Polyester 1,2 mm (Anciennement Classe 3)
Longueur : minimum 1 000 mm / maximum 9 000 mm



Trapéza® 4.250.35T



En Polyester 1,2 mm (Anciennement Classe 3)
Longueur : minimum 1 000 mm / maximum 9 000 mm
En Polycarbonate
Longueur : minimum 1 000 mm / maximum 8 000 mm



Trapéza® 3.333.39T



En Polyester 1,2 mm (Anciennement Classe 3)
ou Polyester 1,6 mm (Anciennement Classe 4)
Longueur : minimum 1 000 mm / maximum 9 000 mm
En Polycarbonate
Longueur : minimum 1 000 mm / maximum 8 000 mm



Trapéza® 3.333.45T



En Polyester 1,2 mm (Anciennement Classe 3)
ou Polyester 1,6 mm (Anciennement Classe 4)
Longueur : minimum 1 000 mm / maximum 9 000 mm
En Polycarbonate
Longueur : minimum 1 000 mm / maximum 8 000 mm



Fréquence® 13.18T



En Polyester 1,2 mm (Anciennement Classe 3)
Longueur : minimum 1 000 mm / maximum 9 000 mm

